







## 防水DR15 公 弯插板 铆支架 锁螺丝 车针

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



面板开孔 (Panel Cutout)



PCB布局 (PCB Layout)

### 产品参数

物料编号:	C0105031700001	产品类型:	15P(两排)
针孔类型:	公针	产品结构:	PCB弯插板
胶芯材质:	PBT (防火等级UL 94-V0)	额定电压:	40V AC
接触阻抗:	30m $\Omega$ Max	绝缘阻抗:	1000M $\Omega$ Min.at 500V DC
附着力:	5Kgf Min (插针和胶芯)	螺丝扭力:	4.5Kgf Min
工作温度:	-55 $^{\circ}$ C +105 $^{\circ}$ C	接插次数:	1000次
相对湿度:	90-95% (96小时, 40 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C)	振动频率:	10-55-10 Hz (振幅:15Gs)
焊锡温度:	230 $\pm$ 5 $^{\circ}$ C (2~3秒)	盐雾试验:	12小时 (温度35 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C, 盐水浓度5 $\pm$ 1%, 插合后)
耐电压值:	750V AC rms(标准差) .at 1 minute	面板厚度:	1~2mm